

# DVEŘE HSE 40 ZK

Interiérové ocelové dveře s polodrážkou

NOVÁ GENERACE DVEŘÍ HSE



# INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE

## STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Ocelové dveře HSE jsou vyrobeny ve tvaru klasických vnitřních dřevěných dveří. Konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o síle 0,6 mm. Výplň dveřního křídla tvoří speciální papírová voština. V místě závěsů a zámku jsou dřevěné výztuhy. Pozinkovaná vrstva vnějšího pláště dveří zaručuje nejen vysokou antikorozi ochranu, ale umožňuje provedení téměř všech povrchových úprav.

### SORTIMENT:

V našem sortimentu naleznete následující typy dveří:

- jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení,
- plné nebo prosklené\*,
- s tepelnou nebo akustickou izolací,
- protipožární uzávěry,
- s olověnou výplní (odolnost RTG),
- v normovaných i speciálních rozměrech,
- zesílené (např. místo 0,6 mm plechu, použijeme 1 mm plech).

\*Prosklená varianta je ve standardu bez skla, pouze se zasklívacími lištami – za příplatek možno dodat vč. různých druhů skel.

### VYBAVENÍ:

Možnosti úpravy/dovybavení našich dveří jsou téměř nekonečné:\*\*

- Různé typy zámků, i elektrických,
- Výsuvné padací lišty
- Samozavírače a řadiče křídel,
- Bezpečnostní a paniková kování,
- EPS systémy (elektronický požární systém).
- EZS systémy (elektronický zabezpečovací systém)
- Okopové plechy
- Různé druhy skel
- Těsnící kartáče, ventilační mřížky apod.

\*\*U certifikovaných výrobků jsme limitováni konkrétním typem certifikace.

Pokud jste nenašli požadované řešení, podívejte se na naše webové stránky, kde naleznete další produkty z naší nabídky. Potřebujete-li vytvořit kalkulaci pro řešení, které nenacházíte v tomto ceníku, neváhejte nás kontaktovat na emailu [obchod@jeldwen.com](mailto:obchod@jeldwen.com) nebo se spojte přímo s naším obchodním týmem. Kontakty na obchodní tým naleznete na [www.hse.cz](http://www.hse.cz).



**HSE, spol. s r.o.**

**HUMPOLECKÉ STAVEBNÍ ELEMENTY**

Nerudova 957

396 01 Humpolec

IČ: 45033145, DIČ: CZ45033145

**+420 565 501 111**

**obchod@jeldwen.com**

# DVEŘE HSE 40 ZK

Ocelové interiérové dveře s polodrážkou

## Dveřní křídlo

- Tloušťka dveřního křídla je 40 mm.
- Dveřní křídla vyrábíme ve standardních rozměrech dle **ČSN, DIN** a **Ö-NORM** nebo v atypický rozměrech na přání zákazníka.
- Světlý průchozí rozměr křídla je **400-1400 x 400-2900 mm** a **800-2800 x 400-2900 mm** u dvoukřídleho provedení.
- Konstrukci tvoří dva ocelové korpusy, vyliisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu v tloušťce 0,6, které jsou po celé ploše přilepeny ke dveřní výplni, tu tvoří v základním provedení speciální voština.
- Tento typ dveří vyrábíme i ve variantě s prosklením včetně možnosti úpravy zakulacení hran zasklívacích lišt.
- Povrchová úprava pozink, základní nástřík **RAL 9018** nebo prášková barva **KOMAXIT®** dle vzorníku RAL.
- Spodní část dveří je vybavena U-profillem, který umožňuje jejich jednoduché zkrácení.
- Konstrukce dveří je zesílena v místě závěsů, zámku a samozavírače.

## Kování

- Standardně je součástí dveří cylindrický nebo dózický zámek s roztečí 72 mm.
- Dveřní křídlo je osazeno dvěma a více závěsy **SIMONSWERK®** dle použité normy a hmotnosti křídla.

## Zárubeň

- Ocelové dveře HSE 40 ZK je možné kombinovat s jakoukoliv zárubní z nabídky společnosti HSE.
- Povrchová úprava pozink, základní nástřík RAL 9018 nebo prášková barva KOMAXIT® dle vzorníku RAL.
- Součástí dodávky je těsnění ve světle šedé, bílé, hnědé nebo černé barvě.
- Hloubka podlahové zapuštění se odvíjí od typu použité zárubně.



### Plné dveře

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	4 398 Kč	4 476 Kč	5 806 Kč
800	4 691 Kč	4 839 Kč	6 188 Kč
900 - 1000	5 365 Kč	5 471 Kč	6 787 Kč
1100	6 589 Kč	6 681 Kč	8 144 Kč



### Provedení s prosklením do 0,25 m²

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	6 676 Kč	6 676 Kč	8 076 Kč
800	7 009 Kč	7 082 Kč	8 507 Kč
900 - 1000	7 754 Kč	7 790 Kč	9 357 Kč
1100	9 132 Kč	9 147 Kč	10 761 Kč



### Provedení s prosklením do 0,50 m²

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	7 003 Kč	7 032 Kč	8 414 Kč
800	7 378 Kč	7 433 Kč	8 839 Kč
900 - 1000	8 129 Kč	8 149 Kč	9 723 Kč
1100	9 505 Kč	9 500 Kč	11 182 Kč



### Provedení s prosklením do 0,75 m²

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
600 - 700	8 338 Kč	8 274 Kč	9 841 Kč
800	8 688 Kč	8 735 Kč	10 323 Kč
900 - 1000	9 539 Kč	9 548 Kč	11 355 Kč
1100	11 109 Kč	11 095 Kč	13 058 Kč

Cenik je platný od 1. 9. 2022 a jeho platnost končí dnem vydání nového ceníku.  
Ceny dveří jsou uvedeny bez skla.

## Základní příplatky

- Uvedené ceny jsou platné pro dveře do výšky křídla 1 985 mm! Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10%

## Dvoukřídle dveře

- Paušální příplatek 2 400,- Kč + cena jednotlivých křídel
- Dveřní křídla lze vzájemně kombinovat
- Paušální příplatek 2 600,- Kč za jednotlivé dveřní křídlo



## Ukázka vhodných kombinací zárubní



### Zárubeň U

Univerzální zárubeň



### Zárubeň S

Světlicíková zárubeň

Šířka stavebního otvoru = SPR + 70 mm

Výška stavebního otvoru = SPR + 35 mm



### Zárubeň DZD

Dvoudílná zárubeň na dodatečnou montáž

Šířka stavebního otvoru = SPR + 70 mm

Výška stavebního otvoru = SPR + 35 mm

Další nabídku zárubní HSE naleznete v našem aktuálním ceníku na webu HSE

# DVEŘE HSE 40 DPF

Jednokřídlové ocelové protipožární dveře s polodrážkou

## Dveřní křídlo

- Dveře splňují nároky na protipožární odolnost v těchto hodnotách: **E 45-C0 / EI1 30-C0 / EI2 45-C0 / EW 45-C0**.
- Tloušťka dveřního křídla je 40 mm.
- Světlý průchozí rozměr u dveřního křídla je **572-1316 x 554-2547 mm**.
- Sendvičová konstrukce z pozinkovaného ocelového plechu o nadstandardní tloušťce 0,75mm a protipožární výplň třídy DP1.
- Dveře jsou neoddělitelně slepeny ve všech vrstvách, to znamená že se nekrotí ani nedeformují.
- Povrchová úprava pozink, základní nástřik RAL 9018 nebo prášková barva **KOMAXIT®** dle vzorníku RAL.
- Konstrukce dveří je zesílena v místě závěsů, zámku a samozavírače.

## Kování

- Uzávěr je dodáván standardně s kováním z broušené nerezové oceli které splňuje zátěžovou třídu 4.
- Cylindrická vložka je standardní součástí uzávěru.
- Uzávěr je osazen dvěma a více závěsy **SIMONSWERK®** dle požadavku zákazníka/hmotnosti křídla.
- Uzávěr může být doplněn samozavíračem **GEZE TS 4000**.

## Zárubeň

- Zárubeň DZD, dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž z 1,4 mm pozinkovaného ocelového plechu.
- Povrchová úprava pozink, základní nástřik RAL 9018 nebo prášková barva **KOMAXIT®** dle vzorníku RAL.
- Těsnění zárubně zajišťuje protipožární profil.

**Nelze prodávat samostatně zárubeň nebo dveře. Protipožární uzávěr lze objednat výhradně jako celý komplet.**



### Plně dveře HSE 40 DPF

Šířka dveří v mm	Pozink	Základované	Prášková barva
<b>600 - 700</b>	14 910 Kč	14 901 Kč	18 445 Kč
<b>800</b>	15 693 Kč	15 685 Kč	19 415 Kč
<b>900 - 1000</b>	16 518 Kč	16 511 Kč	20 436 Kč
<b>1100</b>	17 388 Kč	17 380 Kč	21 511 Kč

Cenik je platný od 1. 9. 2022 a jeho platnost končí dnem vydání nového ceníku.

## Základní příplatky

- Uvedené ceny jsou platné pro dveře do výšky křídla 1 985 mm! Pro dveře do výšky 2200 mm je příplatek 10%

## Dvoukřídlé dveře

- Ceny na dotaz



Požární odolnost uzávěru EI1 30-C



## Zárubeň DZD

Dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž  
Šířka stavebního otvoru = SPR + 50 mm  
Výška stavebního otvoru = SPR + 25 mm



## GEZE TS 4000

Dveřní zavírač s horní montáží



## Základní závěs V 8026 WF