

# Doporučení pro další úpravu barvou na dveřích a zárubních lakované základovou barvou

HSE spol. s r. o., Nerudova 957, 396 01 Humpolec

## **Základní nátěr pro další úpravu barvou na dveřích a zárubních HSE Humpolec.**

### **1. Složení základové barvy:**

Barva:	Odstín RAL 9018
Pojivo:	Alkydová/akrylová emulze
Pigmenty:	Oxid titaničitý, inertní plniva
Ředidlo:	Demineralizovaná voda
Nebezpečné látky:	Šetrné k životnímu prostředí, neobsahuje látky, které jsou škodlivé pro člověka nebo ohrožují životní prostředí.

### **2. Následná barevná úprava:**

Předúprava:	V případě potřeby lze omývat vodou případně mýdlovou vodou.  Čisticí prostředek nesmí obsahovat rozpouštědla.  Poškození způsobené přepravou nebo instalací musí být přebroušeno a opraveno, v případě potřeby znovu opatřeno základním nátěrem.
Povrchová úprava:	Většina barev dostupných na trhu, jako jsou barvy z alkydové pryskyřice nebo lze použít 2K PUR barvy (značkové výrobky).  Provedte zkušební nátěr!  Nesmí se nanášet žádné barvy s agresivními rozpouštědly a laky obsahující PVC.  Akrylové barvy a barvy na Nitro bázi lze použít!